

Flexible HP ANNOVI REVERBERI

## Flexible HP THERMO diam 06 7,6 M

Ref. AR-3020151

M 22/150 - M 20/200  
Diam 14



Flexible HP thermoplast 1 tresse nylon 7.6 mètres équipé avec deux raccords à visser. Le flexible thermoplast est adapté pour le NHP qui est utilisé pour des petits travaux.

### Données techniques

|   |                    |                                    |
|---|--------------------|------------------------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | 190                                |
| Diamètre intérieur flexible                   | Centimètres (CM)   | 0.6                                |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | 700                                |
| Type de matière                               |                    | <b>Polyuréthane,<br/>polyester</b> |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | 40                                 |
| Longueur de flexible HP                       | Mètres (M)         | 7.6                                |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             |                    | <b>M 22 F</b>                      |
| Raccord sortie HP (type-diamètre)             |                    | <b>M 20 F</b>                      |
| Diamètre virole                               | Millimètres (mm)   | 14                                 |
| Poids   | Kilogrammes (Kg)   | 1.12                               |