


Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI

## Pompe Hp 150 bars 15L/mn 1450 trs HYD-XM 15.15 (version hydraulique)

Ref. AR-21603



Pompe haute pression à 3 pistons pour utilisation sur les unités de lavage et les installations industrielles.

- Corps de pompe et couvercles en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couvercle arrière avec vidange d'huile et niveau d'huile.
- Mouvement des pistons réalisé via le système bielle-manivelle.
- Arbre de pompe en acier embouti à haute résistance.
- Roulements principaux surdimensionnés.
- Bielles en alliage spécial de zinc - aluminium moulé sous pression avec propriétés antifriction.
- Possibilité de bielles en bronze.
- Pistons entièrement en céramique.
- Tête de pompe en laiton embouti, système d'étanchéité à double joint.
- Possibilité de différents types de systèmes d'étanchéité selon l'application.
- Possibilité de connecter différents vannes de régulation et accessoires à la tête de pompe.

### Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	<b>150</b>
Sortie arbre vue de face		<b>Droite</b>
Versión pompe		<b>Radiale</b>
Versión arbre		<b>Hydraulique</b>
Nombre tours minutes	tr/mn (tr/mn)	<b>1450</b>
Puissance moteur	kilovoltampère (kVA)	<b>4</b>
Puissance moteur	cheval-vapeur (hp)	<b>5.5</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>900</b>
Type de matière		<b>Laiton, aluminium, acier</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>40</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>9.6</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>224.5</b>
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	<b>261.5</b>
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	<b>142.4</b>